

EnviroFlex

Performance de nettoyage optimale!



À propos du produit

Le système EnviroFlex est facile à utiliser et s'installe en quelques minutes seulement. Le nouveau modèle a été redessiné avec un look moderne et élégant. Il comprend maintenant plus d'accessoires, y compris : 2 affiches murales, soit le affiche mural standard ainsi que le nouveau affiche mural du système Oxy-Q imprimé sur du papier indéchirable, résistant à l'eau et aux produits; les étiquettes de produits standard ainsi que les étiquettes Oxy-Q codées par couleur; la barre de tuyau à 5 orifices pour faciliter la conversion à une dilution de produit; et deux nouveaux embouts : gris pâle et mauve pâle.

Technologie AccuPro

Distribue avec précision la quantité de produits chimiques nécessaire. Doté d'une pression d'eau adaptable.

Rentable

Maximiser l'utilisation de vos produits en effectuant vous même la dilution. Les systèmes de dilution sont une solution économique et beaucoup moins couteuse que l'achat de produits prêts à utiliser.

Technologie Select Valve

Le système peut être configuré avec 2 (1 gal./min) + 2 (3,5 gal./min) ou 3 (1 gal./min) + 1 (3,5 gal./min), pour permettre une flexibilité dans l'usage des produits ainsi que l'application. Un système personnalisé pour répondre à vos besoins.

Haut et bas débits

Combinaison de haut et bas débits grâce aux éjecteurs séparés, 1 gal./min ou 3,5 gal./min.

Dimensions

Hauteur : 13" Largeur : 6,25" Profondeur : 7"



NOUVEAU MODÈLE,
MÊME DILUTION
SÉCURITAIRE



Système Oxy-Q

La barre de tuyau à 5 orifices est incluse avec chaque système EnviroFlex. Elle permet à l'unité de diluer un produit à 4 taux de dilution, ce qui réduit l'inventaire des produits et simplifie la formation et le processus de nettoyage.



Codes :

HSP7983 (3+1)
HSP7984 (2+2)



EnviroFlex

Performance de nettoyage optimale!



| Taux de dilution | Couleur de l'embout | | Once / Gallon CAD | ml / Litre | Once / Gallon US |
|------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|
| | 1 gal./min | 3,5 gal./min | | | |
| 1:1 | Aucun | Aucun | 160 | 1000 | 128 |
| 1:3 | Gris | S.O. | 54 | 333 | 43 |
| 1:4 | Beige | Gris | 40 | 250 | 32 |
| 1:5 | S.O. | Noir | 32 | 200 | 26 |
| 1:10 | Havane | Beige | 16 | 100 | 13 |
| 1:15 | Vert | S.O. | 11 | 67 | 9 |
| 1:20 | Orange | Blanc | 8 | 50 | 7 |
| 1:30 | Jaune | S.O. | 6 | 34 | 5 |
| 1:40 | Aqua | Vert | 4 | 25 | 4 |
| 1:60 | Mauve | Brun | 2,7 | 17 | 2 |
| 1:64 | Mauve | Orange | 2,5 | 16 | 2 |
| 1:80 | Gris pâle | Brun | 2 | 12,5 | 1,6 |
| 1:120 | S.O. | Jaune | 1,35 | 8,5 | 1,2 |
| 1:128 | Rose | Aqua | 1,25 | 8 | 1 |
| 1:160 | S.O. | Mauve | 1 | 6,25 | 0,8 |
| 1:256 | Mauve pâle | Gris pâle | 0,63 | 4 | 0,5 |
| 1:320 | S.O. | Rose | 0,5 | 3,25 | 0,4 |

*Produits dilués à l'eau : 40 psi

Nouveau embouts standards

Les embouts gris pâle et mauve pâle sont maintenant standard.

Équivalents

1 gallon CAD = 4,55 litres = 1,25 gallons US

1 gallon US = 3,78 litres = 0,8 gallons CAD

1 litre = 0,22 gallons CAD = 0,26 gallons US

Coût d'utilisation

Un facteur important à considérer lors de l'achat d'un produit est le coût d'utilisation. La comparaison du prix du litre n'est pas une bonne indication du coût final payé. La formule pour obtenir le coût actuel en utilisation est la suivante :

Prix unitaire / Format = Prix par litre

Prix par litre / Somme des parties de la dilution = Coût d'utilisation (par litre)

Exemples de coût d'utilisation

Désinfection

| Dilution | Prix | Format |
|----------|----------|--------|
| 1:20 | 23,00 \$ | 4 l |

$23,00 \$ / 4 l = 5,75 \$$

$5,75 \$ / (1+20) = \mathbf{0,27 \$ \text{ par litre}}$

Nettoyage

| Dilution | Prix | Format |
|----------|----------|--------|
| 1:80 | 23,00 \$ | 4 l |

$23,00 \$ / 4 l = 5,75 \$$

$5,75 \$ / (1+80) = \mathbf{0,07 \$ \text{ par litre}}$