

Defence

Fini à plancher tout système



Applications :

Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretien périodiquement avec une solution correctement diluée de détergent neutre à l'aide d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Ravive la brillance
- Protège des taches, des éraflures et des égratignures
- Économie de la main d'oeuvre et résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 51023 (5 l)
50105 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 51023 3 (5 l)
0 56069 50105 7 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,5 - 9,0
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Oui
Cachère	Oui
Couverture	170 m ² (1830 pi ²) à 280 m ² (3014 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	21,9 - 22,3
Solides non-volatiles	16 %
COF	0,6
Évaluation de brillance	80w %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



5 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)

Seau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 12,4" x 12,4" x 13"
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse