

Endurance

Fini à plancher de haute durabilité



Applications :

- Préparation :** Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.
- Application initiale :** À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.
- Entretien :** Entretien avec une vadrouille à dépolir ou/et une vadrouille humide quotidiennement et choisir le système d'entretien approprié selon vos besoins.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 52158 (5 l)
52159 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52158 1 (5 l)
0 56069 52159 8 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,7
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	170 m ² (1830 pi ²) à 280 m ² (3014 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	23,9 - 24,3
Solides non-volatiles	18 %
COF	0,6
Évaluation de brillance	85 - 89 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



5 l



20 l

Emballage :

- Bouteille :** 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)
- Seau :** 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)
- Boîte (5 l) :** 12,4" x 12,4" x 13"
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse