

Time-Out Plus

Décapant à plancher



Applications :

Diluer avec de l'eau du robinet non chauffée selon les taux de dilution mentionnés ci-dessous. Appliquer la solution sur le plancher pour couvrir une superficie raisonnable et laisser agir 5 à 8 minutes. Agiter la solution avec l'appareil, ramasser et bien rincer.

Avantages :

- Convient à tous les types de planchers
- Pénètre à travers les couches de fini à plancher et bouche-pores rapidement et efficacement
- Agit rapidement avec peu d'effort
- Excellent pour les aires de circulation denses
- Sans A.P.E., butyle ou ammoniac
- Sans odeurs ou vapeurs nocives

Codes :

- **Codes de produit :** 50238 (4 l)
50239 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 50238 2 (4 l)
0 56069 50239 9 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Orange
DIN	Non
Odeur	Doux
pH	11,4 - 12,4
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Oui
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication

Taux de dilution :

Auto-récreuse /
Machine à plancher

1:48

Grand décapage

1:15



UL ECOLOGO (UL 2777) /
Décapage régulier

1:20

Formats disponibles :



4 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (4 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse

