



## Machines de préparation à plancher

### Récurage de plancher sans chimiques

Permet à l'opérateur d'enlever plusieurs couches de fini sans utiliser de produits chimiques.

### Collecte de poussière supérieure

Utilisé en combinaison avec le Fast Track Kit, il est ingénieusement conçu pour ramasser plus de 80 % plus de résidus de récurage à la source et sur le premier passage. Un récurage et décapage pratiquement sans poussière, avec moins de nettoyage pour augmenter votre productivité.

### Innovatrice

La tête flottante à conception unique élimine toutes vibrations à travers du manche pour prévenir la dérive directionnelle et permettre un contrôle sans effort. Incorporant 4 ou 8 isolateurs indépendants, l'Integra-D peut fonctionner heure après heure sans aucune plainte de l'opérateur. Les poids glissants et son manche amovible facilitent le transport.

Spécifications		20"	28"
Numéro du modèle		19936	19937
Productivité	VCT	2500 pi <sup>2</sup> /h (232 m <sup>2</sup> /h)	3375 pi <sup>2</sup> /h (314 m <sup>2</sup> /h)
	Gym	5000 pi <sup>2</sup> /h (465 m <sup>2</sup> /h)	7500 pi <sup>2</sup> /h (697 m <sup>2</sup> /h)
Largeur de nettoyage		14" x 20" (36 cm x 51 cm)	14" x 28" (36 cm x 71 cm)
Pression de récurage		0,59 psi	0,60 psi
Puissance du moteur		1,5 ch	1,5 ch
Oscillations		3450 tr/min	3450 tr/min
Tension nominale		120 V	120 V
Manche amovible		Oui	Oui
Manche ajustable		Oui	Oui
Poids (assemblé)		165 lb (75 kg)	235 lb (107 kg)
Capacité de poids maximale		S'adapte selon l'application	S'adapte selon l'application
Poids amovibles		Oui (glissant)	Oui (glissant)
Poids		2 x 6,7 lb (3,0 kg) / 6 x 10,1 lb (4,6 kg)	2 x 10,6 lb (4,8 kg) / 6 x 17,7 lb (8,0 kg)
Châssis		Acier calibre 11	Acier calibre 11
Essieu		3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide	3/4 tube mécanique + 1/3 essieu solide
Roues		(2) 2" x 6" (2 x 15 cm)	(2) 2" x 6" (2 x 15 cm)
Isolateurs		4	8
Cordon d'alimentation		50' (15 m) / Calibre 14	50' (15 m) / Calibre 14
Dimensions (L x l x H)		14,5" x 20,5" x 49" (37 x 52 x 124 cm)	14,5" x 28,5" x 49" (37 x 72 x 124 cm)
Niveau sonore		60 dB	60 dB
Approbation(s)		QPS	QPS